

[Home](#) x [Install](#) x [Full Index](#) x [Tutorial](#) x [EnumerateControls](#) x [FindOutTableExists](#) x [UseVariablesInSQL](#) x [CreateRecordsetFrom](#) x [AddRecordToRecordset](#) x [CountRecordsRecordset](#) x [LimitsRecordset](#) x [MixAccess2baseAndUNO](#) ! [User's Guide](#) x [AllForms](#) x [DatabaseWindow](#) x [ShortcutNotationMore](#) x [DLookupSamples](#) x [CalculatedField](#) x [MultiSelectListBoxSelectForm](#) x [FillAutoControlValue](#) x [CarryToNewRecord](#) x [BrowseThruControls](#) x [TipTextForLongValues](#) x [AskBeforeSaving](#) x [Sync2Combos](#) x [ZoomOnImage](#) x [AddAllToBox](#) x [KeepFormsSynchro](#) x [SelectListBoxOnFirstLetters](#) x [MoveItemsBetweenListboxes](#) x [SimulateTabbed](#) x [SearchStandalone](#) x [CalculatorDialog](#) x [ExploreTables](#) x [ExtractDataTable](#) x [FindPositionRecordset](#) x [DMedian function](#) x [DPercentile](#) x [ImportImages](#) x [ExportImages](#) x [CrossTabQuery](#) x [DbaccessFromCalc](#) x [Standalone Forms](#) x [Add](#) x [AddItem](#) x [AddNew](#) x [CancelUpdate](#) x [Clone](#) x [Close \(method\)](#) x [CloseAllRecordsets](#) x [CloseConnection](#) x [CreateField](#) x [CreateQueryDef](#) x [CreateTableDef](#) x [CurrentDb](#) x [Delete](#) x [Delete \(table-query\)](#) x [Edit](#) x [EndExecute](#) x [Execute \(commandbarcontrol\)](#) x [Execute \(dialog\)](#) x [Execute \(query\)](#) x [getProperty](#) x [GetRows](#) x [hasProperty](#) x [Move](#) x [Move \(recordset\)](#) x [OpenConnection](#) x [OpenDatabase](#) x [OpenRecordset](#) x [OptionGroup \(Method\)](#) x [ReadAllBytes](#) x [ReadAllText](#) x [Refresh](#) x [Remove](#) x [RemoveAll](#) x [RemoveItem](#) x [Requery](#) x [Reset](#) x [RunSQL](#) x [SetFocus](#) x [setProperty](#) x [Start](#) x [Terminate](#) x [Update](#) x [WriteAllBytes](#) x [WriteAllText](#) x [Methods](#) x [Objects](#) x [Application](#) x [CommandBar](#) x [CommandBarControl](#) x [Control](#) x [Database](#) x [Dialog](#) x [DoCmd](#) x [Event](#) x [Field](#) x [Form](#) x [OptionGroup](#) x [Property](#) x [QueryDef](#) x [Recordset](#) x [SubForm](#) x [TableDef](#) x [TempVar](#) x [Properties](#) x [AbsolutePosition](#) x [AllowAdditions](#) x [AllowDeletions](#) x [AllowEdits](#) x [BackColor](#) x [BeginGroup](#) x [BOF, EOF](#) x [Bookmark](#) x [Bookmarkable](#) x [BorderColor](#) x [BorderStyle](#) x [BuiltIn](#) x [Cancel](#) x [Caption](#) x [ControlSource](#) x [ControlTipText](#) x [ControlType](#) x [Count](#) x [CurrentRecord](#) x [CurrentUser](#) x [DataType](#) x [DataUpdatable](#) x [Default](#) x [DefaultValue](#) x [Description](#) x [EditMode](#) x [Enabled](#) x [FieldSize](#) x [Filter](#) x [FilterOn](#) x [FontBold](#) x [FontItalic](#) x [FontName](#) x [FontSize](#) x [FontUnderline](#) x [FontWeight](#) x [ForeColor](#) x [Index](#) x [IsLoaded](#) x [Item](#) x [ItemData](#) x [LinkChildFields](#) x [LinkMasterFields](#) x [ListCount](#) x [ListIndex](#) x [Locked](#) x [MultiSelect](#) x [Name](#) x [ObjectType](#) x [OnAction](#) x

OnAction

The *OnAction* property gets or sets the name of a Basic procedure or a menu-command that will run when the user clicks on a **CommandBarControl**.

tags:
Properties

Applies to ...

Object	Description
CommandBarControl	A control belonging to a CommandBar.

Syntax

```
commandbarcontrol.OnAction
commandbarcontrol.OnAction = value
```

Returned value / Argument

The returned value is always a *String*.

The argument may be either an *Integer/Long* or a *String*

Remarks

The *value* argument can be 1 out of 3 types:

- any valid argument of the **RunCommand** action;
- any valid command with the leftmost characters = **".uno: "**;
- or a string pointing to a Basic (or other ...) subroutine: see the [Scripting Framework URI Specification](#) for more info.
E.g.

```
vnd.sun.star.script:Standard.myModule.myMacro?language=Basic&location=document
```

designates the *myMacro* Function or Sub in the *myModule* module of the Basic *Standard* library belonging to the current document.

Error messages

Property 'OnAction' not applicable in this context

Value '...' is invalid for property 'OnAction'

See also

CommandBar

CommandBarControl

Execute

RunCommand

Example

List all the actions related to the targeted toolbar

Force a new *OnAction* command and its tooltip in the 4th button of the MYFORMTOOLBAR toolbar

Execute that new action

```
Dim i As Integer, j As Integer, oCommandBar As Object, oCommandBarControls As Object, oCommandBarControl As Object
DoCmd.SelectObject(acForm, "myForm")
For i = 0 To Application.CommandBars().Count - 1
    Set oCommandBar = Application.CommandBars(i)
    If oCommandBar.Name = "MYFORMTOOLBAR" And oCommandBar.Visible Then
        Set oCommandBarControls = oCommandBar.CommandBarControls()
        For j = 0 To oCommandBarControls.Count - 1
            Set oCommandBarControl = oCommandBarControls.Item(j)
            With oCommandBarControl
                DebugPrint oCommandBar.Name, .Index, .OnAction
                If .Index = 4 Then
                    .OnAction = "FullScreen"
                    .TooltipText = "Toggle full screen mode"
                    .Execute()
                End If
            End With
        Next j
    End If
Next i
```

Bookmark this page » » [OnAction](#)